

Klargøring af filer til Zealand Packaging

PDF FILER

Til generering af PDF-filer anvendes PDF/X-1a, PDF/X-4

- Filerne skal være i CMYK og eventuelt Pantone.
- Det tryklare dokument skal placeres indenfor stansetegningen og have beskæring på minimum 3 mm.
- Opløsning skal være minimum 200 dpi.
- Alle fonte skal vedhæftes og outlines.
- Vektorgrafik og streger under 0.75 pt skal være i kun en farve.
- Streger må ikke være mindre end 0,15 pt.
- Stregkode skal være i 100 % sort (K).
- Lak, prægning, udstansninger, folie mv. skal defineres som en ekstra Pantone farve i 100 %. De skal outlines og sættes til overprint.

FARVESTYRING

A) Det anbefales at anvende følgende ICC-profiler til CMYK:

- Ubestrøget papir: PSO Uncoated v3 (FOGRA52).
- Bestrøget papir: PSO Coated v3.
(tekst og grafiske elementer skal ikke tilknyttes en ICC-profil).
- Total farvemætning (**total ink limit**) må ikke overstige:
300% på ubestrøget papir og 330% på bestrøget papir.
- Opdaterede ICC-profiler kan downloades fra www.eci.org.
- Ved PDF / X-4 generering skal output intent sættes til den korrekte profil.

B) Områder med meget sort (Rich black) skal defineres som 100K og 40% C.

C) Pantone farver skal navngives ud fra Pantone Library. Det er ikke tilladt selv at navngive Pantone farverne.

TEKST

- Ved tekst i én farve på hvid baggrund, skal fontstørrelsen minimum være 4 pt.
- Ved negativ tekst på en farvet baggrund, skal fontstørrelsen minimum være 8 pt.
- Ved tekst i CMYK skal fontstørrelsen minimum være 8 pt.